

10 Channel Audio Distributor

Specifications

PT3A1

Frequency response		20 Hz – 20 kHz
THD + N		Less than 0.01%
Input impedance		Balanced : 20 kΩ Unbalanced : 10 kΩ
Min. load impedance		5kΩ
Display (LED)		Power (green) Signal : 0 dBu (orange) , peak : +29 dBu (red)
Controls		Grouped & each channel level control
Mode (select outputs)	Front	1:10 (mono) or 1:5 (stereo) Parallel (A) or dual (A & B)
Max. level	Inputs	+30 dBu (24.5 V)
	Outputs	Line : +31 dBu (27.5 V)
Connections		Input : 2 × balanced XLRs (Neutrik) female Output : 10 × balanced XLRs (Neutrik) male
Power Source		210 -230 V~ , 50 – 60Hz
Dimensions (W×H×D)		19 × 1.75 × 7 inch (1U Rack mountable) 48.3 × 4.45 × 17.78cm
Weight		2 kg

دفتر فروش : خیابان جمهوری اسلامی - چهارراه سی تیر - پاساژ فرقانی - طبقه دوم واحد 5 تلفن : 66724238 - 66722093

فکس : 66725702

دفتر مرکزی : میدان بهارستان - خیابان مجاهدین - خیابان ایران - پلاک 32 تلفن : 33562263 فکس : 33566792